

OPTIONEN

Designrahmen (Nicht tragend)		
Schwarz	>	
Antireflexglas		
Antireflexglas	>	
Bedienung		
Fernbedienung	Standard	
attika Gas App	Option	
Home Automation	Option	





PRODUKT INFORMATIONEN

Anschlüsse		
Rauchrohr Ø (LAS)	130/200 mm	
Gasanschluss	Ø 12 mm 1/2" 3/8"	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung		
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	145 kg	
Zulässige Schornsteinsysteme		
Schiedel Ontop Metaloterm	✓	
Jeremias	✓	
M&G Group	✓	
Poujoulat	✓	
Prüfungen		
Energieeffizienzklasse	Α	
CE	EU 2016/426	
SVGW	19-015-3	



LEISTUNGEN

Leistungsbereich		
Erdgas G20/20 mbar	1.1-8.3 kW	
Propangas G31/50 mbar	1.8-9 kW	
Gasverbrauch		
Erdgas G20/20 mbar	1.1 m ³ /h	
Propangas G31/50 mbar	0.4 m ³ /h	
Maximale Belastung		
Maximale Belastung		
Maximale Belastung Erdgas G20/20 mbar	10.3 kW	
	10.3 kW 11.2 kW	
Erdgas G20/20 mbar		
Erdgas G20/20 mbar Propangas G31/50 mbar		

INSTALLATION

Möbelabstand vom Frontglas	
A: Möbelabstand vom Frontglas	500 mm

KONVEKTIONSLUFT

Konvektionsluft oben	200 cm ²
Konvektionsluft unten	200 cm ²



Installation

