

OPTIONEN

Einbau-/Tragrahmen		
Schwarz, 6mm	✓	
Scheibenrahmen		
Schwarz	✓	
Griffe		
Eichenholz dunkel gebeizt	✓	
Edelstahl	✓	
Stahl Schwarz	✓	
AIR-System		
für raumluftunabhängige Montage	✓	





PRODUKT INFORMATIONEN

Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	260 kg
Ø Rauchabgang	
Ø Rauchabgang	200 mm
Ø Lufteintritt	
Ø Lufteintritt	150 mm
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	А
Eco Design	✓
Europäische Norm	EN 16510
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle



LEISTUNGEN

Wärmeleistung		
Nennwärmeleistung	10 kW	
Holzaufgabemenge	2.9 ≈ kg/h	
Wirkungsgrad	≥75 %	
Verbrennungsluftbedarf	9.3 m ³ /h	
Tripelwerte		
Abgasmassenstrom	10.1 g/s	
Abgastemperatur	299 °C	
Mindestförderdruck	-12 Pa	
Brandverhalten		
Staub bei 13 % 02	≤40 mg/Nm ³	
CO Emission bei 13 % 02	≤0.12 %	
CO Emission bei 13 % 02	≤1500 mg/Nm ³	
0GC bei 13 % 02	≤120 mg/Nm ³	
NOx bei 13 % 02	≤200 mg/Nm ³	

KONVEKTIONSLUFT

Konvektionsluft oben	min. 700 cm ²
Konvektionsluft unten	min. 530 cm ²



Sicherheitsabstände:

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen finden Sie in der Installationsanleitung.

Hinweis:

Maximal vom Rahmen getragenes Gewicht: 200 kg.