

#### **OPTIONEN**

Designrahmen (Nicht tragend)	
Schwarz	<b>&gt;</b>
Antireflexglas	
Antireflexglas	<b>✓</b>
Bedienung	
Fernbedienung	Standard
attika Gas App	Option
Home Automation	Option





#### PRODUKT INFORMATIONEN

Anschlüsse		
Rauchrohr Ø (LAS)	130/200 mm	
Gasanschluss	Ø 12 mm   1/2"   3/8"	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung		
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	125 - 150 kg	
Zulässige Schornsteinsysteme		
Schiedel Ontop Metaloterm	<b>✓</b>	
Jeremias	<b>&gt;</b>	
M&G Group	<b>~</b>	
Poujoulat	<b>✓</b>	
Prüfungen		
Energieeffizienzklasse	А	
CE	EU 2016/426	
SVGW	19-015-3	



#### **LEISTUNGEN**

Leistungsbereich	
Erdgas   G20/20 mbar	1.1-6.5 kW
Propangas   G31/50 mbar	1.8-8.9 kW
Gasverbrauch	
Erdgas   G20/20 mbar	0.9 m <sup>3</sup> /h
Propangas   G31/50 mbar	0.4 m <sup>3</sup> /h
Maximale Belastung	
Erdgas   G20/20 mbar	8.1 kW
Propangas   G31/50 mbar	11.2 kW
Wirkungsgrad	
Effizienzklasse Erdgas   G20/20 mbar	1
Effizienzklasse Propangas   G31/50 mbar	1

#### **INSTALLATION**

Möbelabstand vom Frontglas	
A: Möbelabstand vom Frontglas	500 mm
Möbelabstand vom Seitenglas	
B: Möbelabstand vom Seitenglas	500 mm

### KONVEKTIONSLUFT

Konvektionsluft oben	200 cm <sup>2</sup>
Konvektionsluft unten	200 cm <sup>2</sup>

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Skizzen sind nicht massstabsgetreu.

26.10.2025 | 3 / 4



Installation

